



„Narodne novine“, broj 91/15., 102/15. i 61/16.

Napomena:

Objavljeno u »Narodnim novinama« broj 91/15., 102/15. i 61/16. na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14., 118/14. i 154/14.).

PRAVILNIK O SIGURNOSNIM ZNAKOVIMA

(neslužbeno pro iš eni tekst)

DIO PRVI OPREDEDBE

Ilanak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju minimalni zahtjevi u vezi s uporabom sigurnosnih znakova (znakova sigurnosti).

(2) U provedbi odredbi ovoga Pravilnika primjenjuje se hrvatska norma HRN EN ISO 7010 : 2013 – Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti (ISO 7010:2011; EN ISO 7010:2012) skupa sa sljedećim amandmanima:

- HRN EN ISO 7010:2013/A1:2014 – Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti (ISO 7010:2011/Amd 1:2012; EN ISO 7010:2012/A1:2014)
- HRN EN ISO 7010:2013/A2:2014 – Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti (ISO 7010:2011/Amd 2:2012; EN ISO 7010:2012/A2:2014)
- HRN EN ISO 7010:2013/A3:2014 – Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti (ISO 7010:2011/Amd 3:2012; EN ISO 7010:2012/A3:2014)
- HRN EN ISO 7010:2013/A4:2014 – Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti (ISO 7010:2011/Amd 4:2013; EN ISO 7010:2012/A4:2014)
- HRN EN ISO 7010:2013/A5:2015 – Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti – Amandman 5 (ISO 7010:2011/Amd 5:2014; EN ISO 7010:2012/A5:2015),

te sigurnosni znakovi prikazani u Prilogu II. to ka 3. odnosno Prilogu V. to ka 1.3. ovoga Pravilnika

(3) Odredbe ovoga Pravilnika se ne primjenjuju na znakove za stavljanje opasnih tvari i smjesa, proizvoda odnosno opreme na tržište, osim u slučajevima kada to nije uređeno posebnim propisom.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika se ne odnose na znakove za reguliranje cestovnog, željezni kog, morskog ili zra nog prijevoza.

Ilanak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljede e direktive:

Direktiva Vije a 92/58/EEZ od 24. lipnja 1992. o minimalnim zahtjevima za postavljanje sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja na radu (deveta pojedina na direktiva u smislu lanka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 245, 26. 8. 1992., p.23), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vije a 2014/27/EU od 26. velja e 2014. o izmjeni direktiva Vije a 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vije a kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, ozna ivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 65, 5. 3. 2014). CELEX br. 31992L0058.

Ilanak 3.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljede e zna enje:

- a) »sigurnosni znak« je znak koji se odnosi na odre eni objekt, djelatnost ili stanje, i daje informacije ili upute u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja na radu putem natpisa, boje, svjetlosnog znaka, zvu nog signala, govorne komunikacije ili ru nog signala;
- b) »znak za zabranu« je znak koji zabranjuje postupanje (aktivnosti) koje bi moglo izazvati ili prouzro iti rizik;
- c) »znak upozorenja« je znak koji upozorava na opasnost;
- d) »znak za obvezno postupanje« je znak koji propisuje odre eno postupanje;
- e) »znak za izlaz u slu aju nužde ili za prvu pomo « je znak koji daje informacije o izlazima u slu aju nužde ili sredstvima i opremi za pružanje prve pomo i odnosno spašavanje;
- f) »znak obavijesti« je znak koji daje informacije razli ite od onih navedenih u to kama a) do e) ovoga lanka;
- g) »natpis« je znak koji daje specifi ne informacije kombinacijom geometrijskog oblika, boja, simbola ili pictograma i koji je vidljiv ako ga se osvijetli svjetloš u odre ene jakosti;
- h) »dopunski natpis« je znak koji se upotrebljava u kombinaciji s jednim od znakova opisanim pod to kom g) ovoga lanka i daje dopunske informacije;
- i) »sigurnosna boja« je boja koja ima to no odre eno zna enje;
- j) »simbol ili pictogram« je lik koji opisuje stanje ili propisuje odre eno postupanje, a upotrebljava se na natpisu ili osvijetljenoj površini;
- k) »svjetlosni znak« je znak koji daje naprava izra ena od prozirnih ili propusnih materijala, koji se osvijetli s unutarnje strane ili straga, tako da ostavljaju dojam osvijetljene površine;

- l) »zvu ni signal« je šifrirani zvuk koji stvara naprava izra ena za tu namjenu, bez uporabe ljudskog ili umjetnog glasa;
- m) »govorna komunikacija« je unaprijed dogovorena govorna poruka priop ena ljudskim ili umjetnim glasom;
- n) »ru ni signal« je pomicanje odnosno položaj ruku ili šaka u šifriranom obliku za navo enje osoba koje izvode manevre, koji predstavljaju rizik za radnike.

DIO DRUGI OPSEGUJE OBVEZE POSLODAVCA

Op a pravila

lanak 4.

- (1) Poslodavac mora osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima se rizici ne mogu izbjegavati ili odgovarajuće smanjiti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu odnosno organizacijom rada i na inom izvođenju radnih postupaka.
- (2) Pri postavljanju sigurnosnih znakova poslodavac mora uzeti u obzir procjenu rizika te osigurati da su sigurnosni znakovi stalno na predviđenom mjestu.
- (3) Bez obzira na odredbe lanka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika poslodavac mora znakove koji se odnose na cestovni, željeznički, unutarnji vodeni i zračni prijevoz, postaviti na mjestima rada gdje je to potrebno za određeni način prijevoza.

Upotreba sigurnosnih znakova

lanak 5.

Poslodavac mora osigurati da sigurnosni znakovi koje upotrebljava ispunjavaju zahtjeve iz Priloga I. do IX. ovoga Pravilnika.

DIO TREĆI POSEBNE OBVEZE POSLODAVCA

Informacije i upute za radnike

lanak 6.

- (1) Poslodavac mora radnicima osigurati odgovarajuće usmene ili pisane upute o znakovima sigurnosnih znakova koji se upotrebljavaju pri radu te ih stalno izvještavati o svim potrebnim mjerama u svezi s njihovom uporabom.
- (2) U uputama poslodavac mora, na radnicima razumljivo napisati znake znakova, posebice onih koji sadrže riječi, i način postupanja u uobičajenim i posebnim situacijama.

(3) Radnici se moraju pridržavati uputa poslodavca o načinu postupanja vezano za postavljene sigurnosne znakove te redovito izvješćivati poslodavca/ovlaštenika poslodavca o svim potrebnim mjerama u svezi s njihovom uporabom.

Savjetovanje i suradnja s radnicima

Ilanak 7.

Poslodavac je obvezan obavještavati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o pitanjima zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i općim propisima o radu o pitanjima koja su predmet ovoga Pravilnika, uključujući i primjenu Priloga I. do IX.

DIO ETVRTI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ilanak 8.

Prilozi I. do IX. su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Ilanak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o sigurnosnim znakovima (»Narodne novine«, broj 29/05).

Ilanak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG I.

OP I ZAHTJEVI ZA SIGURNOSNE ZNAKOVE

1. Prethodne napomene

1.1. Kada se zahtijeva postavljanje sigurnosnih znakova u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika, isti moraju ispunjavati zahtjeve iz Priloga II. do IX. ovoga Pravilnika.

1.2. U ovom Prilogu propisani su opći zahtjevi, opisani su različiti načini uporabe sigurnosnih znakova te su navedena opća pravila o zamjeni i kombiniranju sigurnosnih znakova.

1.3. Sigurnosni znakovi se smiju upotrebljavati samo za davanje uputa i obavijesti, koje su propisane ovim Pravilnikom.

2. Vrste znakova

2.1. Stalni znakovi

2.1.1. Stalni natpisi na tablicama (pločama) moraju se upotrebljavati za zabrane, upozorenja, zahtjeve i označavanje putova i izlaza u nuždi te prostorija za pružanje prve pomoći.

Natpisi i sigurnosne boje se moraju upotrebljavati za trajnu oznaku lokacije i identifikaciju opreme za gašenje požara.

2.1.2. Natpise na spremnicima i cjevovodima potrebno je postaviti kao što je utvrđeno u Prilogu III.

2.1.3. Mjesta na kojima postoji opasnost od udara u prepreke ili padova moraju biti trajno označena sigurnosnom bojom i natpisima na pločama.

2.1.4. Prometni putovi moraju biti trajno označeni sigurnosnom bojom.

2.2. Znakovi u određenim situacijama

2.2.1. Svjetlosni znakovi, zvuci signalni i govorna komunikacija se moraju upotrebljavati kada to zahtijeva situacija, pri čemu se za upozoravanje osoba na opasnosti mora uzeti u obzir mogućnost izmjenjivanja i kombiniranja znakova, kao što je predviđeno u toku 3. ovoga Priloga, a istovremeno se mogu upotrebljavati znakovi za upozorenje i pozivanje osoba u slučaju evakuacije i spašavanja i da postupaju na određeni način.

2.2.2. Ručni signali odnosno govorna komunikacija se moraju upotrebljavati kada se izvode manevri koji predstavljaju rizik.

3. Izmjenjivanje i kombiniranje znakova

3.1. Bilo koji od sljedećih znakova može se upotrijebiti, ako je tako osigurana odgovarajuća raspoznatljivost oznake i ako su jednakosti u inkoviti:

- sigurnosna boja ili natpis na plo i za ozna avanje mesta na kojem postoji prepreka ili mogu nositi pada radnika,
- svjetlosni znakovi, zvu ni signali ili govorna komunikacija,
- ru ni signali ili govorna komunikacija.

3.2. Mogu e kombinacije sigurnosnih znakova:

- svjetlosni znakovi i zvu ni signali,
- svjetlosni znakovi i govorna komunikacija,
- ru ni signali i govorna komunikacija.

4. Upute u donjoj tablici se primjenjuju za sve znakove, koji uklju uju sigurnosnu boju:

Korištenje/nošenje/upotreba osobne zaštitne opreme		
Boja	Zna enje ili namjena	Upute i obavijesti
Crvena	Znak zabrane	Opasno postupanje
	Alarm za opasnost	Naprave za zaustavljanje, isklju ivanje i isklapanje u nuždi. Evakuacija
	Požarna oprema	Identifikacija i mjesto
Žuta ili žu kastosme a	Znak upozorenja	Pazite, poduzmite sigurnosne mjere, ispitati (provjeriti)
Plava	Znak za obvezno postupanje	Posebno postupanje, aktivnost ili mjera Nosite osobnu zaštitnu opremu
Zelena	Znak za izlaz u nuždi, znak za prvu pomo	Vrata, izlazi, putovi, oprema, pomagala, sredstva, objekti
	Nema opasnosti	Vra anje u normalno stanje

5. U inkovitost znakova se ne smije smanjivati:

- 5.1. prisutnoš u drugog izvora davanja iste vrste znakova koji ometa vidljivost ili slušnost;
- 5.1.1. na na in da su znakovi previše blizu jedan drugom,
- 5.1.2. istovremenom uporabom dvaju svjetlosnih znakova koje je mogu e zamijeniti,
- 5.1.3. uporabom svjetlosnog znaka u blizini drugoga sli nog izvora svjetla,
- 5.1.4. uporabom dvaju zvu nih signala istovremeno,

5.1.5. uporabom zvučnog signala u biločnom okolišu;

5.2. s manjkavim oblikom, nedovoljnim brojem, nepravilnim postavljanjem, slabim održavanjem i nepravilnim djelovanjem znakova ili signalnih naprava.

6. Znakove i signalne naprave treba redovno istiti, održavati, pregledavati, popravljati i po potrebi mijenjati, kako bi se osiguralo očuvanje bitnih i funkcionalnih svojstava.

7. Broj znakova odnosno signalnih naprava koje je potrebno postaviti i njihovo postavljanje ovisno o stupnju rizika i području koje pokrivaju.

8. Znakovi za koje je potreban vanjski izvor energije moraju imati osigurano rezervno napajanje u slučaju nestanka električne struje.

9. Aktiviranje svjetlosnog znaka ili zvuka signala navještanja kada nastupaju okolnosti zbog kojih je znak predviđen, a mora djelovati toliko vremena koliko takve okolnosti traju.

Svjetlosne znakove i zvuk signale treba odmah po uporabi ponovno postaviti u stanje pripravnosti.

10. Kako bismo osigurali pravilno djelovanje i u inkovitost svjetlosnih znakova i zvuka signala, treba ih pregledati i provjeriti nakon postavljanja te tijekom uporabe u dovoljno estimativnim vremenskim intervalima.

11. Ako se određeni signali slabije učuju ili vide zbog uporabe osobne zaštitne opreme, potrebno je takve znakove ili dopuniti na odgovarajućim ili ih zamijeniti.

12. Površine, prostori ili ogradi koji se koriste za pohranu znatnih količina opasnih tvari ili smjesa moraju se označiti prikladnim znakom upozorenja uključujući i na naveden u odjeljku 1. Priloga III., osim ako su oznake na pojedinoj ambalaži ili spremnicima odgovarajuće za tu svrhu.

Ako ne postoji odgovarajući znak upozorenja na opasne kemijske tvari ili smjese, mora se koristiti odgovarajući pictogram opasnosti, kao što je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EZ) broj 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

PRILOG II.

OP I ZAHTJEVI ZA ZNAKOVE NA PLOAMA

1. Izgled

1.1. U pogledu oblika i boje znakova na ploama primjenjuje se hrvatska norma HRN EN ISO 7010 – Grafički simboli – Sigurnosne boje i sigurnosni znakovi – Sigurnosni znakovi za mjesta rada i javne prostore, a minimalni opis i zahtjeva za znakove na ploama uključuju i oblik i boje znakova na ploama navedeni su u točki 3. ovoga Priloga, u skladu s njihovom posebnom namjenom (znakovi na ploama koji označavaju zabranu, upozorenje, obvezno postupanje, put za izlaz u slučaju nužde, opremu za uporabu u slučaju nužde ili za gašenje požara).

1.2. Piktogrami moraju biti jednostavnii, zbog čega moraju sadržavati samo bitne elemente.

1.3. Piktogrami se mogu malo razlikovati ili biti detaljniji nego što je predviđeno normom, ako usprkos tome jasno priopćavaju sadržaj te nije ni moguće krivo razumjeti njihovo značenje.

1.4. Ploame moraju biti izrađene od materijala koji je otporan na udarce, vodu i vremenske utjecaje.

1.5. Veličina ploame te kolorimetrijska i fotometrijska svojstva materijala, od kojih su izrađeni, moraju biti takvi da su znakovi na ploama cijelo vrijeme uporabe dobro vidljivi i raspoznatljivi.

2. Uvjeti glede postavljanja

2.1. Ploame moraju biti postavljene na primjerenoj visini od tla, koja odgovara liniji gledanja. Pri tome je potrebno uzeti u obzir postojeće prepreke pri dolasku u područje ugroženosti i u njegovojoj neposrednoj blizini. Mjesto postavljanja ploame mora biti dobro osvijetljeno, lako dostupno i dobro vidljivo.

Na mjestima sa slabom prirodnom osvijetljenosti, preporučuje se uporaba fluorescentnih boja, refleksnih materijala i dodatna umjetna rasvjeta.

2.2. Ploame u treba odstraniti kada prestanu postojati okolnosti zbog kojih je bila postavljena.

3. Znakovi koji se koriste na ploama

3.1. Znakovi zabrane

Bitne značajke:

– okruglog oblika

– crni piktogram na bijeloj pozadini, crveni obrub i dijagonalna crta (crveni dio treba zauzeti najmanje 35% površine znaka).

Znakovi koji se koriste na ploama:

Zabranjeno pušenje	Zabranjeno pušenje i paljenje otvorene vatre
Zabranjen pristup pješacima	Zabranjeno gašenje vodom
Zabranjeno piti vodu	Zabranjen pristup neovlaštenim osobama
Ne diraj	Zabranjen pristup vozilima unutarnjeg prometa

3.2. Znakovi upozorenja

Bitne značajke:

- trokutastog oblika
- crni piktogram na žutoj pozadini s crnim obrubom (žuti dio treba zauzimati najmanje 50% površine znaka).

Opasnost od požara	Opasnost od eksplozivnog materijala
Opasnost od otrovnog materijala	Opasnost od korozivnog materijala

Opasnost od radioaktivnog materijala	Opasnost od vise neg tereta
Opasnost od vozila unutarnjeg prometa	Opasnost od električne struje
Opasnost od opasnosti	Opasnost od laserskih zraka
Opasnost od oksidacijskog materijala	Opasnost od neionizirajućeg zračenja
Opasnost od jakog magnetskog polja	Opasnost od zapreka
Opasnost od pada	Biološka opasnost
Opasnost od niske temperature	

Bilješka: znak upozorenja za opasnost ne koristi se radi upozoravanja na opasne kemijske tvari ili smjese, osim kada se rabi u skladu s to kom 5. podto kom 2. PRILOGA III. za označavanje skladišta opasnih tvari ili smjesa.

3.3. Znakovi za obvezno postupanje

Bitne značajke:


- okruglog oblika,
- bijeli piktogram na plavoj pozadini (plavi dio mora zauzimati najmanje 50% površine znaka).

	
Obvezno nošenje zaštitnih naočala	Obvezno nošenje zaštitne kacige
	
Obvezno nošenje zaštitnih slušalica	Obvezno nošenje maske za disanje
	
Obvezno nošenje zaštitne obuće	Obvezno nošenje zaštitnih rukavica
	
Obvezna uporaba zaštitne odjeće	Obvezna uporaba štitnika za oči i lice
	
Obvezna uporaba zaštitnog pojasa	Obvezan prolaz za pješake
	
Opći znak o obveznom postupanju (uz kojeg, kada je potrebno, стоји drugi znak)	

3.4. Znakovi za izlaz u službu nužde ili za prvu pomoć

Bitne značajke:

- pravokutnog ili kvadratnog oblika
- bijeli piktogram na zelenoj pozadini (zeleni dio treba zauzimati najmanje 50% površine znaka)



3.5. Znakovi za gašenje požara

Bitne značajke:

- pravokutnog ili kvadratnog oblika,
- bijeli piktogram na crvenoj podlozi – RAL ili napisati koja crvena boja (crveni dio treba zauzeti najmanje 50% površine znaka)

	
Hidrantski ormari	Ljestve
	
Aparat za gašenje požara	Telefon u slučaju nužde
	
U ovom smjeru (dopunski znak obavijesti) – smjer strelice može se rotirati pod kutom od 45°	

PRILOG III.

ZAHTJEVI ZA OZNA AVANJE SPREMNIKA I INSTALACIJA

1. Spremniči koji se rabe pri radu s kemijskim tvarima ili smjesama koje su razvrstane kao opasne u skladu s kriterijima za bilo koji razred fizikalne opasnosti ili opasnosti za zdravlje u skladu s Uredbom (EZ) broj 1272/2008 te spremniči koji se rabe za skladištenje takvih opasnih tvari ili smjesa, zajedno s vidljivim cijevima koje sadržavaju ili kojima se prenose takve opasne tvari i smjesu, moraju biti označeni odgovarajućim piktogramima opasnosti u skladu s navedenom Uredbom.

1.1 Stavak 1. ovoga Priloga ne odnosi se na spremnike koji se upotrebljavaju pri radu u kratkom razdoblju ni na spremnike za kratkotrajnu uporabu ili za spremnike koji se sadržaj esto mijenja, ako su pri tom poduzete odgovarajuće alternativne mjere, posebno u pogledu informiranja i/ili osposobljavanja, kojima se jamči jednaka razina zaštite.

1.2 Oznake iz stavka 1. ovoga Priloga mogu biti:

- zamijenjene znakovima upozorenja iz Priloga II. koji sadržavaju jednake piktograme ili simbole. Ako u odjeljku 3.2. Priloga II. odnosno u normi HRN EN ISO 7010, ne postoji odgovarajući znak upozorenja, mora se uporabiti odgovarajući piktogram opasnosti određen u Prilogu V. Uredbe (EZ) broj 1272/2008,
- dopunjene dodatnim informacijama, kao što su ime i/ili formula opasne tvari ili smjesa te pojedinosti o opasnosti,
- zamijenjene ili dopunjene znakovima koji su predviđeni za prijevoz opasnih tvari ili smjesa za transportne spremnike, koji se upotrebljavaju na radnom mjestu.

2. Znakovi moraju biti postavljeni:

- na vidnom mjestu,
- u obliku tvrde ploče, samoljepivih etiketa ili naneseni bojom.

3. Znakovi moraju imati odgovarajući izgled u skladu s točkom 1. Priloga II., a u uporabi moraju ispunjavati zahtjeve iz točke 3. Priloga II.

4. Oznake cjevovoda moraju biti postavljene na vidnim mjestima u blizini najopasnijih mesta kao što su ventili i spojevi ali isto tako na primjerenim razmacima po cijeloj dužini cjevovoda.

5. Područja, prostori ili ograničeni prostori koji se upotrebljavaju za skladištenje većih količina opasnih tvari ili smjesa, moraju biti označeni znakovima opasnosti iz točke 3.1. Priloga II., ili označeni u skladu s točkom 1. ovoga Priloga, osim ako su pakiranja ili spremniči već označeni znakovima odgovarajućih dimenzija, kako to zahtijeva točka 1.5. Priloga II.

Skladišta većih količina opasnih tvari moraju biti označeni znakovima upozorenja za opasnost. Znakovi ili oznake moraju u tom slučaju biti postavljeni u blizini skladišnog prostora ili na vratima skladišta.

PRILOG IV.

ZAHTJEVI ZA OZNA AVANJE OPREME ZA GAŠENJE POŽARA I NJEZINO POSTAVLJANJE

Zahtjevi iz ovoga Priloga vrijede isključivo za zaštitu od požara.

1. Oprema za gašenje požara mora biti uočljivo označena crvenom bojom te dodatno označena odgovarajućim plovama.
2. Crveno područje mora biti dovoljno veliko, što omogućuje jednostavno prepoznavanje opreme.
3. Može se crvenom bojom označiti prostor, gdje se takva oprema učva. Isto tako mora biti označen i pristup u takav prostor.

PRILOG V.

ZAHTEVI ZA ZNAKOVE ZA OZNA AVANJE PREPREKA, OPASNIH PODRU JA I PROMETNIH PUTEVA

1. Znakovi za ozna avanje prepreka i opasnih podru ja

1.1. Mjesta na kojima postoji opasnost od sudaranja s preprekama, od padova ili od rušenja obližnjih predmeta, moraju biti ozna ena izmjeni no sa žutim i crnim ili crvenim i bijelim prugama.

1.2. Dimenzije oznaka moraju biti u skladu s veli inom prepreke ili opasnih mjesta.

1.3. Žute i crne pruge ili crvene i bijele pruge moraju biti pod kutom od 45° . Pruge moraju biti jednakog širokog.

Primjer:



PRILOG VI.
ZAHTJEVI ZA SVJETLOSNE ZNAKOVE

1. Izgled

1.1. Svjetlost znaka mora osigurati dovoljan kontrast glede okoliša, ali bez blijehanja u slučaju da je okoliš slabo osvijetljen.

1.2. Svjetla i površina znaka mora biti jednobojna, a na njoj može biti piktogram sa specifičnim pozadinom.

1.3. Boja znaka mora biti u skladu s tablicom boja i njenim značajem predviđenim to kom 4. Priloga I.

1.4. Ako znak sadrži piktogram, slova moraju odgovarati zahtjevima iz Priloga II.

2. Posebna pravila uporabe

2.1. Ako uređaji može emitirati neprekidne i prekidne znakove, prekidni znak se mora koristiti za viši stupanj opasnosti ili za žurno postupanje. Trajanje i frekvencija prekidnog svjetlosnog znaka mora biti takva da se:

- osigura odgovarajući prijem poruke,
- spriječi zamjena između različitih svjetlosnih znakova ili odnosno s kontinuiranim svjetlosnim znakom.

2.2. Ako se svjetlosni znak upotrebljava umjesto zvuka nog signala ili zajedno s njim, mora pri tome biti upotrijebljen isti način šifriranja.

2.3. Uredaji, koji emitiraju svjetlosne znakove u slučaju ozbiljne opasnosti, moraju biti redovito održavani te opremljeni pomoćnim izvorom napajanja.

PRILOG VII.

ZAHTJEVI ZA ZVUČNE SIGNALE

1. Opći zahtjevi

1.1. Zvučni signal mora:

- a) imati zvučnu razinu dobrog prijema odnosno učinknosti, koja je za 10 dB(A) viša od razine buke u okolini, ali ne smije dostizati prag bola;
- b) biti dobro prepoznatljiv glede trajanja impulsa i intervala između impulsa, te se jasno razlikovati od drugih zvučnih signala i buke u okolini.

1.2. Ako uređaj emitira zvučni signal s promjenljivom i konstantnom frekvencijom, promjenjiva frekvencija mora biti namijenjena za upozoravanje na viši stupanj opasnosti ili za žurno poduzimanje mera u slučaju opasnosti.

2. Šifriranje znaka

Znak za evakuaciju mora biti neprekinut.

PRILOG VIII.

ZAHTEVI ZA GOVORNU KOMUNIKACIJU

1. Op i zahtjevi

1.1. Govorno komuniciranje osobe koja daje poruke jednoj ili više osoba koje je slušaju, mora se odvijati u obliku kratkih tekstova, izraza ili pojedinih riječi.

1.2. Govorne poruke moraju biti kratke, jednostavne i razumljive, tako da nisu ovisne o govornim sposobnostima osobe koja ih daje.

1.3. Govorno komuniciranje se može odvijati neposredno govorom (pomoću ljudskog glasa) ili posredno (pomoću ljudskog ili umjetnog glasa) uz uporabu zvanih ureaja.

2. Posebna pravila

2.1. Osobe koje govorno komuniciraju, moraju dobro poznavati jezik na kojem daju poruke, da ih pravilno izgovaraju i da ih se razumije.

2.2. Ako se govorno komuniciranje upotrebljava umjesto pokreta (gestikulacije) ili zajedno s njima, mogu se pri tome upotrebljavati sljedeće šifrirane riječi:

- po etak označava po etak
- stoj smetnja ili završetak operacije
- kraj završetak operacije
- digni podigni teret
- spusti spusti teret
- naprijed*
- natrag*
- desno*
- lijevo*
- opasnost za zaustavljanje u nuždi
- brzo za ubrzanje pokreta iz sigurnosnih razloga

PRILOG IX.

ZAHTJEVI ZA RU NE SIGNALE

1. Op i zahtjevi

Ru ni znakovi moraju biti precizni, jednostavni, dobro vidljivi, laki za izvo enje i razumijevanje te vidljivo razli iti od drugih pokreta osobe koja ih daje.

Ako osoba koristi obje ruke istovremeno, ruke se moraju pomicati simetri no i pri tome davati samo jedan znak.

Smatra se da ru ni signali još uvijek ispunjavaju gornje zahtjeve, ako samo donekle odstupaju ili ako su detaljniji od signala koji su prikazani u 3. to ki ovoga Priloga, s time da moraju imati isto zna enje i razumljivost.

2. Pravila za davanje ru nih signala

2.1. Osoba koja daje ru ne signale je signalist.

Signalist daje manevarske upute rukovatelju.

2.2. Signalist mora vizualno pratiti sve manevre, koje izvodi rukovatelj.

2.3. Obveza signalista je osim vo enja manevra i osiguranje sigurnosti radnika i drugih osoba u blizini izvo enja operacija.

2.4. Ako signalist sam ne može ispuniti sve zahtjeve iz to ke 2.2. ovoga Priloga, u tom slu aju poslodavac mora odrediti više signalista.

2.5. Rukovatelj mora prekinuti manevar u skladu s novim uputama odmah, im ih dobije od signalista. Isto tako mora postupati u slu aju ako nije razumio upu ene mu znakove.

2.6. Pomagala

Rukovatelj mora jasno i bez poteško a prepoznati signalista sa svojega mjesta.

Signalist mora nositi jedno ili više obilježja za raspoznavanje npr. bluzu, kacigu, narukavnike i reflektiraju e trake ili upotrebljavati signalnu palicu.

Obilježja za prepoznavanje moraju biti svijetlih boja. Sva obilježja moraju biti iste boje, koja se može upotrebljavati isklju ivo u tu svrhu.

3. Šifrirani znakovi koji se moraju upotrebljavati

Prethodna napomena:

Sljedeći šifrirani znakovi se moraju upotrebljavati za jednake manevre u pojedinim djelatnostima:

Značenje	Opis	Prikaz
----------	------	--------

A. Opći znakovi

PO ETAK Pažnja! Po etak naredbe	Obje ruke su ispružene vodoravno s dlanovima okrenutim naprijed	
ZAUSTAVLJANJE Prekid Kraj pokretanja	Desna ruka upravljenja prema gore s dlanom okrenutim naprijed	
KRAJ Kraj radnje	Obje ruke su prekrižene u visini grudi	

B. Okomito kretanje

DIZANJE	Desna ruka upravljanja prema gore s dlanom okrenutim naprijed koji lagano kruži	
SPUŠTANJE	Desna ruka upravljanja prema dole s dlanom okrenutim prema unutra koji lagano kruži	
OKOMITA UDALJENOST	Ruke pokazuju relevantnu udaljenost	

C. Vodoravno kretanje

KRETANJE NAPRIJED	Obje ruke su zakrenute s dlanovima okrenutim prema gore i laganim pokretima podlaktica prema sebi	
KRETANJE NATRAG	Obje ruke su zakrenute s dlanovima okrenutim prema dolje i laganim pokretima podlaktica od sebe	
DESNO od signaliste	Desna ruka je ispružena više ili manje vodoravno s dlanom okrenutim prema dolje i lagano ini male pokrete u desno	
LIJEVO od signaliste	Lijeva ruka je ispružena više ili manje vodoravno s dlanom okrenutim prema dolje i lagano ini male pokrete u lijevo	
VODORAVNA UDALJENOST	Ruke pokazuju relevantnu udaljenost	

D. Opasnost

OPASNOST Žurno zaustavljanje	Obje ruke upravljene prema gore s dlanovima okrenutim naprijed	
BRZO	Sva kretanja ubrzati	
SPORO	Sva kretanja usporiti	